

Saunové palubky



Rychlý přehled dřevin, základních parametrů a cen

Dřevina	Profil	Rozměr / Krycí šíře (mm)	Délky (m)		Cena s DPH
Smrk severský	* Softline	14 x 96 mm/ 86 mm	4,2		349 Kč/ m ² (33,50 Kč/bm)
	* Softline	15 x 90 mm/ 80 mm	2,1/2,4/2,7/3,0		1 321 Kč/ m ² (119 Kč/bm)
Olše	Hoblované prkno	28 x 90 mm/ 88 mm	2,1/2,4/2,7/3,0		1 859 Kč/ m ² (167,30 Kč/bm)
Osika	* Softline	15 x 90 mm/ 88 mm	2,1/2,4/2,7/3,0		1 258 Kč/ m ² (113 Kč/bm)
	Hoblované prkno	28 x 90 mm/ 88 mm	2,1/2,4/2,7/3,0		1 764 Kč/ m ² (158,80 Kč/bm)
Thermo Osika	Softline	15 x 90 mm	2,1/2,4/2,7/3,0 m		1 359 Kč/ m ² (122,30 Kč/bm)
	Hoblované prkno	28 x 90 mm	2,1/2,4/2,7/3,0 m		2 077 Kč/ m ² (186,90 Kč/bm)
Západní červený cedr	Klasika	11 x 94 mm/ 83,40 mm	0,92/1,22/1,52		968 Kč/ m ² (91 Kč/bm)
			1,83		1 211 Kč/ m ² (113,90 Kč/bm)
			2,13		1 484 Kč/ m ² (139,50 Kč/bm)
			2,44/2,74/ 3,05/3,35/3,65		1 538 Kč/ m ² (144,60 Kč/bm)
	* Softline	15 x 90 mm/ 80 mm	0,9/1,22/1,52/ 1,83/2,13/2,44/ 2,74/3,048		2 252 Kč/ m ² (202,70 Kč/bm)
	** Klasika	17,5 x 137 mm/ 130 mm	0,91/1,22/1,52/ 1,83		2 143 Kč/ m ² (293,60 Kč/bm)

* Veškeré profily s perem a drážkou uvádíme a účtujeme za m² včetně pera.

** Možno použít pouze pro vnější obklad saun.

Severský smrk

Dřevo smrku ztepilého je téměř bílé se světle nažloutlým podtónem, jedná se o jedno z nejlehčích jehličnatých dřev. Smrk je velmi často využíván na sauny, a to zejména pro obložení vnějších stěn. Nabízíme v provedení obkladové palubky softline profil s prodlouženým perem, které vizuálně eliminuje dřevu přirozené tvarové změny v důsledku změn vlhkosti.

Technické informace:

Jehličnatá dřevina, lehké a měkké dřevo bělavé až nažloutlé barvy s pryskyřičnými kanálky

Třídění A

Průměrná hustota	0,450 g.cm ⁻³
Sesychání v podélném směru	0,3 %
Sesychání v radiálním směru	3,6 %
Sesychání v tangenciální směru	7,8 %
Objemové sesychání	11,7 %
Třída trvanlivosti	4

Saunová palubka **SOFTLINE**

Rozměr: 14 x 96 mm

Délky: 4200 mm

Balení: 6 ks/balení, 264 ks/paleta

20

Olše

Dřevo olše je díky načervenalé barvě a příjemné struktuře velmi oblíbené pro použití v saunách. Dřevo olše je mechanicky odolné, odpuzuje vodu a nepřehřívá se. Nabízíme v provedení obkladové palubky softline profil s prodlouženým perem, které vizuálně eliminuje dřevu přirozené tvarové změny v důsledku změn vlhkosti a hoblovaná prkna jako lavicové profily.

Technické informace:

Listnatá dřevina, dřevo měkké a lehké, barva narůžovělá až světle oranžová

Třídění A

Průměrná hustota	0,530 g.cm-3
Sesychání v podélném směru	0,5 %
Sesychání v radiálním směru	4,4 %
Sesychání v tangenciální směru	9,3 %
Objemové sesychání	14,2 %
Třída trvanlivosti	5

Saunová palubka – **SOFTLINE PROFIL STP**

Rozměr: 15 x 90 mm

Délky: 2400, 2700, 3000 mm

Balení: 6 ks/balení, 264 ks/paleta

Lavicový profil – **HOBLOVANÉ PRKNO SHP**

Rozměr: 28 x 90 mm

Délky: 2400, 2700, 3000 mm

Balení: 4 ks/balení, 336 ks/paleta

Osika

Dřevo Osika je ideálním materiálem do sauny. Nevylučuje pryskyřici, nevytváří třísky a nepřehřívá se. Jeho charakteristický světlý barevný tón a hladká struktura mu dodávají velmi atraktivní vzhled. Nabízíme v provedení obkladové palubky softline profil s prodlouženým perem, které vizuálně eliminuje dřevu přirozené tvarové změny v důsledku změn vlhkosti a hoblovaná prkna jako lavicové profily.

Technické informace:

Listnatá dřevina, dřevo měkké a lehké, barva bílá až žlutobílá

Třídění A

Průměrná hustota	0,450 g.cm-3
Sesychání v podélném směru	0,3 %
Sesychání v radiálním směru	5,2 %
Sesychání v tangenciální směru	8,3 %
Objemové sesychání	13,8 %
Třída trvanlivosti	5

Saunová palubka – **SOFTLINE PROFIL STP**

Rozměr: 15 x 90 mm

Délky: 2400, 2700, 3000 mm

Balení: 6 ks/balení, 264 ks/paleta

Lavicový profil – **HOBLOVANÉ PRKNO SHP**

Rozměr: 28 x 90 mm

Délky: 2400, 2700, 3000 mm

Balení: 4 ks/balení, 336 ks/paleta

Thermo Osika

Tepelně upravované dřevo Thermo Osika je zcela přírodní – proces tepelné modifikace se provádí jen za použití tepla a páry a díky tomu se stává odolnější a stabilnější. Tato tepelná úprava vytváří přitažlivý tmavší hnědý odstín dřeva. Nabízíme v provedení obkladové palubky softline profil s prodlouženým perem, které vizuálně eliminuje dřevu přirozené tvarové změny v důsledku změn vlhkosti a hoblovaná prkna jako lavicové profily.

Technické informace:

Listnatá dřevina, dřevo měkké a lehké, barva díky thermo úpravě lehce hnědá

Třídění A

Průměrná hustota	0,450 g.cm-3
Sesychání v podélném směru	0,3 %
Sesychání v radiálním směru	5,2 %
Sesychání v tangenciální směru	8,3 %
Objemové sesychání	13,8 %
Třída trvanlivosti	5

Saunová palubka – **SOFTLINE PROFIL STP**

Rozměr: 15 x 90 mm

Délky: 2100, 2400, 2700, 3000 mm

Balení: 6 ks/balení, 264 ks/paleta

Lavicový profil – **HOBLOVANÉ PRKNO SHP**

Rozměr: 28 x 90 mm

Délky: 2100, 2400, 2700, 3000 mm

Balení: 4 ks/balení, 336 ks/paleta



Stabilita

Délková stabilita díky výrazně snížené rovnováze obsahu vlhkosti



Životní prostředí

Dřevo je zlepšeno díky použití nechemických procesů



Vysoká trvanlivost

Zlepšení trvanlivosti a vysoká odolnost vůči hnilobě



Lehké

Snadná manipulace a snížení tepelné vodivosti



Estetický vzhled

Teplý odstín, který vytváří příjemnou atmosféru a luxusní vzhled

Západní červený cedr (zerav)

Západní červený cedr je ideálním materiálem do sauny. Nevylučuje pryskyřici, odpuzuje vodu a nepřehřívá se. Červený cedr je známý pro svou příjemně bohatou vůni a oblíbenou načervenalou barvu dřeva v mnoha přírodních odstínech. Nabízíme v provedení obkladové palubky softline profil s prodlouženým perem a díky vysoké stabilitě dřeva i jako klasickou palubku.

Technické informace:

Jehličnatá dřevina, bez pryskyřičných kanálků, dřevo měkké a lehké, jádrová dřevina, jádro růžovohnědé až červenohnědé, běl úzká – bělavá, charakteristický pach

Třídění CLEAR (A)

Průměrná hustota	0,375 g.cm-3
Sesychání v podélném směru	0,2 %
Sesychání v radiálním směru	2,4 %
Sesychání v tangenciální směru	5 %
Objemové sesychání	7,6 %
Třída trvanlivosti	2-3

Saunová palubka – **SOFTLINE PROFIL**

Rozměr: 15 x 90 mm

Délky: 915, 1219, 1524, 1828, 2133, 2438, 2743, 3048 mm

Balení: 1 ks

Saunová palubka – **KLASICKÝ PROFIL**

Rozměr: 11 x 94 mm

Délky: 910, 1220, 1520, 1830, 2130, 2440, 2740,
3050, 3350, 3660,

Balení: 10 ks/balení,

Intemo s.r.o.

U Panelárny 952/III. J. Hradec 37701

tel. 384/326372, 777210240,

e-mail – intemo@intemo.cz